

KR 360 R2830 C-F



技术数据

最大运动范围	2826 mm
额定负荷	360 kg
旋转机构/大臂/小臂的额定附加负载	0 kg / 0 kg / 50 kg
额定总负载	410 kg
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.08 mm
轴数	6
安装位置	屋顶
占地面积	1050 mm x 1050 mm
重量	约 2385 kg

轴参数

运动范围	
A1	±185 °
A2	-130 ° / -20 °
A3	-100 ° / 144 °
A4	±350 °
A5	±120 °
A6	±350 °
额定负载时的速度	
A1	100 ° /s
A2	90 ° /s
A3	90 ° /s
A4	120 ° /s
A5	110 ° /s
A6	160 ° /s

运行条件

运行时的环境温度	10 ° C 至 55 ° C (283 K 至 328 K)
----------	---------------------------------

防护等级

防护等级	IP65
机器人腕部防护等级	IP67



控制系统



控制系统	KR C4
------	-------




示教器

示教器	库卡 smartPAD
-----	-------------

工作空间图



连接法兰



KUKA Roboter GmbH

Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Germany. 电话: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com

有关产品性质和适用范围的说明并不保证产品属性, 仅作可供了解的信息。我們的供貨及提供的服務範圍完全以合約條款為標準。技術資料和插圖僅作為供貨參考。保留更改權利。

0000-254-378 / V8.2 / 29.04.2016 / zh

KUKA